

MASTERWAX

ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831) 423-78-67

www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Очиститель (чернитель) шин
ТУ 2384-007-25582316-2016

- Обновляет цвет, придает вид нового изделия
- Защищает от загрязнений
- Продлевает срок службы шин



Описание			
Профессиональное средство для полировки шин, а также других резиновых и пластиковых элементов автомобиля.			
Свойства			
<ul style="list-style-type: none">• Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность• Придает гляцевый блеск с эффектом мокрых шин• Обеспечивает антистатический эффект, защищая от пыли• Защищает шины и резиновые детали от агрессивного воздействия соли и антигололедных реагентов• Предохраняет от растрескивания и минимизирует вред от воздействия ультрафиолета• Продлевает срок службы шин.			
Применение			
Состав предназначен для полировки шин, коврикков салона и других резиновых деталей автомобиля. Также может использоваться в качестве консерванта при сезонном хранении шин.			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Обновляющая способность на резиновой поверхности, баллы, не менее	90	п. 5.5 ТУ
2	Плотность при температуре 20°С, г/см ³	0,7-1,0	ГОСТ 18995.1
3	Внешний вид	Однородная бесцветная жидкость	п. 5.3 ТУ
Технология нанесения			
	Нанесение материала: Перед использованием хорошо встряхнуть емкость с составом. Нанести на поверхность с расстояния 15-20 см. Можно наносить чернитель шин с помощью губки или чистой тканевой салфетки. После нанесения растереть по поверхности круговыми движениями и дать полностью высохнуть.		
	Не допускать попадания на стекла, зеркала, колесные диски и элементы тормозной системы. Для достижения наилучших результатов рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +10°С.		
Хранение и транспортировка			
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -20°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от -20°С до +35°С. Срок годности – 36 месяцев.			
Меры предосторожности			
Опасно! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить во время использования. Не вдыхать пары средства. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При проглатывании: не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.			
Сертификаты			
РПБ 25582316.20.74462 до 23.05.27 СГР RU.77.01.34.015.E.002478.10.22 от 04.10.22			
Стандартная фасовка			
Флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается в гофрокороб по 15 штук, артикул MW070501			

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предлагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

