



ООО «ПОЛИХИМ»  
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321  
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

Полироль пластика  
ТУ 2384-007-25582316-2016

- Очищает
- Антистатическое покрытие
- Защищает от ультрафиолетовых лучей



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Описание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| Полироль пластика с антистатиком представляет собой смесь полидиметилсилоксанов, функциональных добавок и ароматизирующей добавки. Обладает приятным ароматом различных оттенков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <b>Свойства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Мягко очищает и восстанавливает первоначальный цвет пластика</li><li>• Придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид, создавая влаготталкивающее покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами</li><li>• Придает поверхности глянцевый блеск</li><li>• Препятствует оседанию пыли</li><li>• Защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <b>Применение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| Предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <b>Технические характеристики</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                  | Норма по ТУ                    | Метод испытания |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Внешний вид и цвет материала                                                                                                                                                                                                              | Однородная бесцветная жидкость | п.5.3 ТУ        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Плотность при температуре 20 °С, г/см³                                                                                                                                                                                                    | 0,7 – 1,0                      | ГОСТ 18995.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Чистящая способность, %, не менее                                                                                                                                                                                                         | 80                             | п. 5.4 ТУ       |
| <b>Поверхности для нанесения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| Наносить на чистую, сухую поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <b>Технология нанесения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <br>НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Нанесение материала:</u><br>Материал наносить при температуре окружающего воздуха не ниже 10°С.                                                                                                                                        |                                |                 |
| <br>ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Перед применением хорошо встряхнуть емкость с составом.<br>Умеренно распылить продукт на обрабатываемую поверхность.                                                                                                                      |                                |                 |
| <br>ОТПОЛИРОВАТЬ ТКАНЬЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Не дожидаясь высыхания состава, отполировать мягкой чистой тканью. При обработке мелких деталей и поверхностей, прилегающих к стеклу, рекомендуется распылять продукт на ткань.<br><br><b>Не допускать попадания на стекла и зеркала.</b> |                                |                 |
| <b>Хранение и транспортировка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С. Температурный режим транспортирования: от –20°С до +30°С. Срок годности – 3 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <b>Меры предосторожности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Избегать воздействия статического электричества. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.. |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <b>СИЗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| Респиратор, перчатки, защитные очки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <b>Сертификаты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| СГР RU.77.01.34.015E000105.01.18<br>РПБ 25582316.20.74462 до 23.05.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |
| <b>Стандартная фасовка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                 |

Аэрозольный баллон 400 мл, 12 шт. гофрокороб, аромат клубники, арт.MW072001  
аромат лимона, арт.MW072101  
аромат ванили, арт.MW072201

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

