



ООО «ПОЛИХИМ»
Россия, 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Деревообделочная, д.21,
Тел. (831) 423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Полироль пластика глянцевый



- Придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид
- Восстанавливает первоначальный цвет пластика
- Защищает поверхности от выцветания и воздействия ультрафиолета

Описание								
Средство для ухода за пластиковыми и виниловыми деталями автомобиля. Обладает приятным ароматом различных оттенков.								
Свойства								
<ul style="list-style-type: none">• Придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид и глянцевый блеск• Восстанавливает первоначальный цвет пластика• Защищает поверхности от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей.								
Применение								
Предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми и виниловыми элементами декоративной отделки салона автомобиля.								
Технические характеристики								
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания					
1	Внешний вид	Однородная бесцветная жидкость	По п.7.3. настоящих ТУ					
2	Плотность, г/см ³ , при температуре 20±0,5°C, в интервале	0,7-1,0	По ГОСТ 18995.1					
Поверхности для нанесения								
Наносить на чистую сухую поверхность.								
Технология нанесения								
ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН. НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ	<p><u>Нанесение материала:</u> Перед применением хорошо встряхнуть баллон. Умеренно распылить продукт на обрабатываемую поверхность. Не дожидаясь высыхания состава, отполировать мягкой чистой тканью. При обработке мелких деталей и поверхностей, прилегающих к стеклу, рекомендуется распылять продукт на ткань. Для достижения наилучших результатов применять при температуре окружающего воздуха не ниже 10°C.</p>							
Хранение и транспортировка								
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -20°C до +35°C. Температурный режим транспортирования: от -20°C до +35°C. Срок годности – 36 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.								
Меры предосторожности								
Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. При работе с материалом не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования. Не вдыхать. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При проглатывании: не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.								
Стандартная фасовка								
Аэрозольный баллон 400 мл, упаковывается по 12 штук в гофрокороб, аромат лимона артикул MW072101 аромат ванили артикул MW072201								

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» несет ответственность за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

