

# MASTERWAX

## Service

ООО «ПОЛИХИМ»  
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 319  
Тел. (831)423-78-67  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

**Антигравий каучуковый с эффектом шагрени 314 аэрозоль**  
ТУ 20.30.12-013-25582316-2024

- Защита от сколов
- Окрашиваемый
- Морозостойкий
- Быстросохнущий



| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Профессиональный эластичный антикоррозионный материал на основе синтетической смолы, полимеров и пластификаторов для защиты кузова автомобиля от дорожных камней, соли, песка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                       |                                                    |
| Свойства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                       |                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Прочное эластичное покрытие, стойкое к воздействию растворителей, кислот, щелочей, воды под высоким давлением и перепадам температур</li><li>• Не растрескивается и не отслаивается на морозе</li><li>• Отличная адгезия</li><li>• Быстро сохнет</li><li>• После высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                       |                                                    |
| Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                       |                                                    |
| Для ремонтных работ снаружи и внутри салона для создания долговременной защиты. Применяется в таких местах, как пороги, крылья, колесные арки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                       |                                                    |
| Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                       |                                                    |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование показателей                                             | Норма по ТУ                                           | Метод испытания                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цвет покрытия                                                        | Черный/белый/серый                                    | По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.4. настоящих ТУ |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Внешний вид покрытия                                                 | Однородная матовая поверхность с равномерной шагренью | По п.7.5. настоящих ТУ                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вязкость по Брукфильду при температуре (20±0,2)°С, Па*с              | 7-15                                                  | По ГОСТ 25271 с дополнением по п.7.6. настоящих ТУ |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Массовая доля нелетучих веществ, %                                   | Не менее 48                                           | По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.7. настоящих ТУ |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±0,2)°С, ч, не более | 1                                                     | По ГОСТ 19007                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Адгезия покрытия, балл, не более                                     | 1                                                     | По ГОСТ 15140 с дополнением по п.7.8. настоящих ТУ |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Эластичность покрытия на изгибе, мм, не более                        | 8                                                     | По ГОСТ 6806                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Прочность покрытия при ударе, см, не менее                           | 50                                                    | По ГОСТ 4765                                       |
| Поверхности для нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                       |                                                    |
| Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                       |                                                    |
| Технология нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                       |                                                    |
| <div><br/>ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ</div> <div><u>Подготовка поверхности:</u><br/>Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины Masterwax. Затем поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным Masterwax (ацетоном, уайт-спиритом) и просушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке. При необходимости нанесение на глянцевые поверхности лакокрасочных покрытий, последние необходимо обработать мелкой наждачной бумагой до матового вида (для улучшения адгезионных свойств).</div> |                                                                      |                                                       |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><u>Нанесение материала:</u></p> <p>Перед эксплуатацией состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3 минут. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.</p> <p>Наносить с расстояния 25–30 см, в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре 15-25°С. Рекомендуемая толщина «мокрого» покрытия 100-150 мкм.</p> |                                             |                                               |                        |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><u>Сушка:</u></p> <p>Время межслойной сушки 10-15 минут при температуре 15-25°С. Время высыхания готового покрытия – 1 час при температуре 15-25°С и относительной влажности воздуха 30-60%.</p> <p>Покрытие антигравия эмалью или лаком проводить через 4-5 часов после нанесения. Перед окрашиванием необходимо провести тест на совместимость с эмалью (лаком) на небольшом малозаметном участке.</p>                                       |                                             |                                               |                        |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><u>Исправление ошибок:</u></p> <p>При попадании состава на лакокрасочное покрытие немедленно удалить его уайт-спиритом, сольвентом или авиационным керосином, не допуская высыхания состава. По окончании работы, во избежание засорения головки распылителя, рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.</p>                                                                     |                                             |                                               |                        |
| <p><b>Хранение и транспортировка</b></p> <p>Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от –20°С до +35°С. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                               |                        |
| <p><b>Меры предосторожности</b></p> <p>ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Держать в плотно закрытой упаковке. При работе с материалом: не курить; не вдыхать пары; использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания материала в окружающую среду.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                               |                        |
| <p><b>Средства индивидуальной защиты</b></p> <p>Респиратор, перчатки, защитные очки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                               |                        |
| <p><b>Фасовка</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Артикул</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Штрихкод на единицу продукции</b></p> | <p><b>Групповая упаковка - гофрокороб</b></p> |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | <p><b>Кол-во в упаковке</b></p>               | <p><b>Штрихкод</b></p> |
| Аэрозольный баллон, 650 мл, черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MW031401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4607113627412                               | 12                                            | 4607113627429          |
| Аэрозольный баллон, 650 мл, серый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MW031601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4607113627436                               | 12                                            | 4607113627443          |
| Аэрозольный баллон, 650 мл, белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MW031501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4607113627450                               | 12                                            | 4607113627467          |
| Аэрозольный баллон, 1000 мл, черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MW031402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4607113627474                               | 12                                            | 4607113627481          |
| Аэрозольный баллон, 1000 мл, серый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MW031602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4607113627498                               | 12                                            | 4607113627504          |
| Аэрозольный баллон, 1000 мл, белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MW031502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4607113627511                               | 12                                            | 4607113627528          |
| <p><b>Вспомогательные материалы</b></p> <p>Преобразователь ржавчины ФОР-1, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060102<br/>Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060301<br/>Преобразователь ржавчины с активным цинком, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060201<br/>Обезжириватель универсальный, аэрозольный баллон, объем 650 мл, упаковывается по 12 штук в гофрокороб, артикул MW100101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                               |                        |

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

