



ООО «ПОЛИХИМ»  
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 319  
Тел. (831)423-78-67  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

## Очиститель битумных пятен

ТУ 2384-004-25582316-2016

- Удаляет битумные и масляные загрязнения
- Подходит для стекол, фар, хромированных деталей



### Описание

Профессиональное средство для эффективного удаления битумных и масляных пятен с кузова автомобиля.

### Свойства

- Бережно и эффективно удаляет битумные, жировые пятна и масляные загрязнения с поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов
- Очищает стекла, фары, решетки радиатора, бамперы и хромированные детали
- При соблюдении инструкции подходит для использования на лакокрасочном покрытии, резиновых и пластиковых деталях.

### Применение

Продукт предназначен для удаления битумных и масляных загрязнений с кузова автомобиля.

### Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная бесцветная жидкость	По п.7.3. настоящих ТУ
2	Плотность материала, г/см <sup>3</sup> при температуре 20±0,5°C, в интервале	0,70-0,90	ГОСТ 31992.1 часть 1
3	Чистящая способность, %	не менее 90	По п.7.4. настоящих ТУ

### Поверхности для нанесения

Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.

### Технология нанесения

 	<p><u>Нанесение материала:</u></p> <p>Материал применять при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 10°C. Перед эксплуатацией состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению в течение не менее 2 часов.</p> <p>Перед применением хорошо встряхнуть баллон.</p> <p><b>Не использовать на горячих и свежеокрашенных поверхностях. Перед применением на ремонтных покрытиях протестировать стойкость покрытия к составу на малозаметном участке.</b></p> <p>Распылить состав на места загрязнений. Дать составу подействовать в течение 2–3 минут. Удалить остатки состава чистой ветошью. При необходимости повторить обработку поверхности.</p>
--	--

### Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -20°C до +35°C. Температурный режим транспортирования: от -20°C до +35°C. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

### Меры предосторожности

**ОПАСНО!** Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не вдыхать. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При проглатывании: не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

### Средства индивидуальной защиты

Респиратор, перчатки, защитные очки.

### Стандартная фасовка

Аэрозольный баллон, объем 520 мл, упаковывается в гофрокороб по 12 штук, артикул MW070104

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

