



ООО «ПОЛИХИМ»  
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 319  
Тел. (831)423-78-67  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

**Смазка медная, 400 мл**  
ТУ 2384-002-25582316-2015

- Защищает от прикипания и заклинивания деталей
- Обладает долговременным смазочным эффектом
- Сохраняет свойства до 1000°C



| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Специализированная высокотемпературная смазка для обработки резьбовых соединений и прочих металлических деталей, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных сред.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| Свойства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Защищает от прикипания и заклинивания деталей, работающих при высоких температурах</li><li>• Сохраняет долговременный смазочный эффект при высоких температурах, максимальных нагрузках и воздействии агрессивных химических веществ</li><li>• Обладает хорошим сцеплением с поверхностью</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| Медная смазка используется для обработки направляющих суппортов, сопрягаемых поверхностей тормозных дисков и ступиц, тормозных колодок, а также элементов выхлопной системы, резьбовой части свечей зажигания, посадочных мест кислородных датчиков, шпилек выпускного коллектора, колесного крепежа.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Норма по ТУ                                                                    | Метод испытания                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цвет и внешний вид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Однородная жидкость розовато-красного цвета, разных оттенков с золотым отливом | По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.6. настоящих ТУ |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не менее 35                                                                    | По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.7. настоящих ТУ |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Условная вязкость при температуре (20±0,5)°C по вискозиметру типа ВЗ-246, с диаметром сопла:<br>- 2 мм<br>- 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -<br>20-30                                                                     | По ГОСТ 8420                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Коррозионное действие на металлы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не оказывает                                                                   | По п.7.9. настоящих ТУ                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Плотность материала, г/см³, при температуре (20±0,5)°C, в интервале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,70-1,00                                                                      | По ГОСТ 31992.1 часть 1                            |
| Поверхности для нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| Технология нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                    |
| <br>ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                              | <u>Подготовка поверхности:</u><br><br>Поверхность очистить от пыли, загрязнений и остатков предыдущего смазочного материала после чего можно проводить обработку. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                    |
| <br>НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ<br><br><br>ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН.                                                                                                          | <u>Нанесение материала:</u><br><br>Перед использованием состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 2-3 минут. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°C.<br><br>Тонким слоем распылить материал на обрабатываемые узлы и механизмы с расстояния 10-20 см.<br><br>По окончании работы во избежание засорения головки рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылить до тех пор, пока не перестанет поступать состав. |                                                                                |                                                    |

| <b>Хранение и транспортировка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                               |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от –20°С до +35°С. Срок годности – 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                               |                                 |               |
| <b>Меры предосторожности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                               |                                 |               |
| ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Держать в плотно закрытой упаковке. При работе с материалом: не курить; не вдыхать пары; использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания материала в окружающую среду |          |                               |                                 |               |
| <b>Средства индивидуальной защиты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                               |                                 |               |
| Респиратор, перчатки, средства защиты глаз и лица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |                                 |               |
| <b>Сертификаты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |                                 |               |
| РПБ № 25582316.19.71084<br>Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-РУ.В.07698/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                               |                                 |               |
| Фасовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Артикул  | Штрихкод на единицу продукции | Групповая упаковка - гофрокороб |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                               | Кол-во в упаковке               | Штрихкод      |
| Аэрозольный баллон, объем 400 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MW050501 | 4607113627399                 | 12                              | 4607113627405 |

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

