



ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Очиститель тормозов и деталей
ТУ 2384-004-25582316-2016

- Очищает и обезжиривает тормозные механизмы
- Быстро испаряется
- Не вызывает коррозии
- Не оставляет разводов

Описание

Очиститель тормозов и деталей сцепления представляет собой комбинацию растворителей, обеспечивающих быструю и эффективную очистку и обезжиривание деталей в автомобильной и промышленной области. Не содержит ароматических или галогенированных углеводородов

Свойства

- Эффективно удаляет тормозную жидкость, масло, жир, нагар.
- Облегчает процесс ремонта, позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа и разборки узлов.
- Быстро испаряется.
- Не оставляет следов.
- Экономичен и универсален в применении

Применение

Предназначен для очистки и обезжиривания тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления. Для технического обслуживания при ремонте, сборке, разборке деталей и после использования смазок

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	Бесцветная жидкость с характерным запахом	п. 5.1 ТУ
2	Плотность при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, г/см ³	0,69-0,71	ГОСТ 18995.1
3	Чистящая способность, %	90	ОСТ 6-15-1661 и п. 5.4

Способ применения

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Равномерно распылить средство на элементы, нуждающиеся в очистке. Выдержать 2-3 минуты. При необходимости повторить обработку. Всегда выполнять тест перед распылением на пластик и ЛКП.

Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Температурный режим хранения: от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$. Температурный режим транспортирования: от -20°C до $+30^\circ\text{C}$.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C ! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Избегать воздействия статического электричества. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

СИЗ: респиратор, перчатки, защитные очки

Сертификаты

СГР RU 77.10.34.015E002959.10.17

РПБ 25582316.20.73455 до 30.03.27

Стандартная фасовка

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт., гофрокороб, арт. MW071003



Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.