

# MASTERWAX Service


ООО «ПОЛИХИМ»  
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321  
Тел. (831)423-78-67  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

**Мастика полимерно-битумная  
Антишум жидкие подкрылки BPM 4790  
аэрозоль**  
ТУ 20.30.22-014-25582316-2024

- Шумоизоляция
- Защита от коррозии
- Быстрое высыхание
- Эластичное покрытие



| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Шумоизоляционный состав на полимерно-битумной основе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                      |                                                             |
| Свойства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                      |                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• После высыхания образует эластичное покрытие, стойкое к механическому износу, влаге и соляным растворам</li><li>• Обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям и заводским покрытиям</li><li>• Сохраняет эластичность при низких температурах</li><li>• Не оказывает вредного воздействия на оцинкованные поверхности, лакокрасочные покрытия, пластик и резину при кратковременном контакте.</li></ul> |                                                                |                                                      |                                                             |
| Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                      |                                                             |
| Состав предназначен для нанесения на днище и колесные арки транспортных средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                      |                                                             |
| Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                      |                                                             |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование показателей                                       | Норма по ТУ                                          | Метод испытания                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цвет покрытия                                                  | Черный                                               | По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.4. настоящих ТУ          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Внешний вид покрытия                                           | Однородная поверхность с мелкой равномерной шагренью | по п.7.5. настоящих ТУ                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Массовая доля нелетучих веществ, %                             | 55                                                   | По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.6. настоящих ТУ          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Вязкость по Брукфилду при температуре (20±0,2)°С, Па·с         | 15-35                                                | По ГОСТ 25271 с дополнением по п.7.7. настоящих ТУ          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Время высыхания при температуре (20±5)°С, ч., не более         | 5                                                    | по п.7.8. настоящих ТУ                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Адгезия покрытия, балл, не более                               | 1                                                    | По ГОСТ 15140 с дополнением по п.7.9. настоящих ТУ          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стойкость покрытия к высокой температуре                       | 60°С                                                 | по п.7.10. настоящих ТУ                                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Эластичность покрытия на изгибе, мм                            | 10                                                   | По ГОСТ 6806 с дополнением по п.7.11. настоящих ТУ          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Прочность покрытия при ударе, см, не менее                     | 50                                                   | По ГОСТ 4765                                                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стойкость покрытия к воздействию соляного тумана, ч., не менее | 300                                                  | По ГОСТ 9.054 метод 3 с дополнением по п.7.12. настоящих ТУ |
| Поверхности для нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                      |                                                             |
| Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                      |                                                             |

| Технология нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <br>ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <p><u>Подготовка поверхности:</u></p> <p>Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины Masterwax. Затем поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным Masterwax (ацетоном, уайт-спиритом) и просушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |               |
| <br>НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <p><u>Нанесение материала:</u></p> <p>Перед использованием состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°C.</p> <p>Тщательно встряхивать аэрозольный баллон в течение 2-3 минут. Наносить состав в 2-3 слоя с расстояния 25-30 см. Рекомендуемая толщина слоя «по мокрому» 500 мкм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |               |
| <br>ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| <br>СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <p><u>Сушка:</u></p> <p>Время межслойной сушки 10 минут при температуре 15-25°C в зависимости от толщины слоя. Время высыхания готового покрытия – 1 час при температуре 15-25°C и относительной влажности воздуха 30-60%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |               |
| <br>ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ УАЙТ-СПИРИТОМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <p><u>Исправление ошибок:</u></p> <p>Подтеки или излишки материала можно удалить Очистителем битумных пятен MasterWax, уайт-спиритом, сольвентом или керосином. При попадании состава на лакокрасочное покрытие рекомендуется удалить состав удалить Очистителем битумных пятен MasterWax, уайт-спиритом, сольвентом или керосином. В случае ошибок, допущенных при нанесении, невысохший материал можно удалить вначале шпателем, а затем ветошью, смоченной одним из растворителей.</p> <p>По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.</p> |                                 |               |
| Хранение и транспортировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C. Температурный режим транспортирования: от –20°C до +35°C. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления, при соблюдении условия транспортирования и хранения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Меры предосторожности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Держать в плотно закрытой упаковке. При работе с материалом: не курить; не вдыхать пары; использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания материала в окружающую среду. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Респиратор, перчатки, защитные очки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Сертификаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.21445/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Фасовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Артикул  | Штрихкод на единицу продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Групповая упаковка – гофрокороб |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Кол-во в упаковке               | Штрихкод      |
| Аэрозольный баллон, 650 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MW012402 | 4607113627597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                              | 4607113627603 |
| Аэрозольный баллон, 1000 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MW012401 | 4607113627573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                              | 4607113627580 |
| Вспомогательные материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |
| Преобразователь ржавчины ФОР-1, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060102<br>Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060301<br>Преобразователь ржавчины с активным цинком, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060201<br>Обезжириватель универсальный, аэрозольный баллон, объем 650 мл, упаковывается по 12 штук в гофрокороб, артикул MW100101                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

