



ООО «ПОЛИХИМ»  
Россия, 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  
ул. Деревообделочная, д.21,  
Тел. (831) 423-78-67  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

## Чернитель шин в аэрозольной упаковке

- Обновляет цвет, придает вид нового изделия
- Защищает от загрязнений
- Продлевает срок службы шин



### Описание

Профессиональное средство для полировки шин, а также других резиновых и пластиковых элементов автомобиля.

### Свойства

- Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность
- Придает глянцевый блеск с эффектом мокрых шин
- Обеспечивает антистатический эффект, защищая от пыли
- Защищает шины и резиновые детали от агрессивного воздействия соли и антигололедных реагентов
- Предохраняет от растрескивания и минимизирует вред от воздействие ультрафиолета
- Продлевает срок службы шин.

### Применение

Состав предназначен для полировки шин, ковриков салона и других резиновых деталей автомобиля. Также может использоваться в качестве консерванта при сезонном хранении шин.

### Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная бесцветная жидкость	По п.7.3. настоящих ТУ
2	Плотность материала, г/см <sup>3</sup> при температуре 20±0,5°C, в интервале	0,7-1,0	ГОСТ 18995.1
3	Обновляющая способность на обрабатываемой поверхности, баллы, не менее	Не оказывает	По п.7.9. настоящих ТУ

### Поверхности для нанесения

Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.

### Технология нанесения



#### Нанесение материала:

Материал применять при температуре окружающей среды не ниже +10°C.

Перед использованием хорошо встряхнуть емкость с составом. Нанести на поверхность с расстояния 15-20 см. Можно наносить чернитель шин с помощью губки или чистой тканевой салфетки. После нанесения растереть по поверхности круговыми движениями и дать полностью высохнуть.

**Не допускать попадания на стекла, зеркала, колесные диски и элементы тормозной системы.**

### Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -20°C до +35°C. Температурный режим транспортирования: от -20°C до +35°C. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

### Меры предосторожности

**ОПАСНО!** Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Держать в плотно закрытой упаковке. При работе с материалом: не курить; не вдыхать пары; использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания материала в окружающую среду

#### **Средства индивидуальной защиты**

Респиратор, перчатки, защитные очки.

#### **Стандартная фасовка**

Аэрозольный баллон, объем 650 мл, упаковывается в гофрокороб по 12 штук, артикул MW070503

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.  
**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

