



ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 319
Тел. (831)423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Размораживатель замков
ТУ 2384-006-25582316-2016



- Быстро размораживает механизмы замков автомобиля
- Снижает риск повреждения замков
- Предотвращает повторное примерзание
- Не вызывает коррозии

Описание			
Средство для быстрого размораживания замков автомобиля. Может быть использовано для размораживания бытовых замков и других подвижных соединений, эксплуатируемых при низких температурах.			
Свойства			
<ul style="list-style-type: none">• Эффективно размораживает замерзшие механизмы• Снижает риск повреждения замков• Предотвращает повторное замерзание• Не вызывает коррозии металла• Экономичен и универсален в применении.			
Применение			
Предназначен для размораживания замков автомобиля. Может быть использован для размораживания бытовых замков и других подвижных соединений, эксплуатируемых при низких температурах.			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость	По п.7.3. настоящих ТУ
2	Плотность, г/см ³ , при температуре 20±0,5°С, в интервале	0,8-09	По ГОСТ 18995.1, раздел 1
3	Размораживающая способность, минуты, не более	30	По п.7.4. настоящих ТУ
4	Антиобледеняющая способность, циклы, не менее	10	По п.7.5. настоящих ТУ
Технология нанесения			
 ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН.	Нанесение материала: Перед применением хорошо встряхнуть баллон. Вставить носик-распылитель в личинку замка. Нажать 2-3 раза на баллон. При необходимости повторить процедуру.		
Хранение и транспортировка			
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -20°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от -20°С до +35°С. Срок годности – 36 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.			
Меры предосторожности			
ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования. Не вдыхать. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При проглатывании: не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.			
Сертификаты			
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.33472/22			
Стандартная фасовка			
Аэрозольный баллон 140 мл, упаковывается по 20 штук в гофрокороб, артикул MW071802			

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

