ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 319
Тел. (831)423-78-67
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Смазка проникающая
Жидкий ключ MW-40

- Защищает от коррозии и процесса окисления
- Облегчает демонтаж крепежа
- Вытесняет влагу

Описание

Смазка проникающая используется для обработки различных механизмов автомобиля и облегчения отвинчивания приржавевших деталей. Продукт представляет собой смесь алифатических углеводородов, углеводородного пропеллента, базовых масел функциональных добавок и ингибиторов коррозии, помещенных в аэрозольную упаковку.

Свойства

- Высокая проникающая способность
- Возвращает плавность хода прикипевшим подвижным деталям
- Глубоко проникает в узкие зазоры между деталями, разрыхляет ржавчину, обеспечивает легкий демонтаж крепежа
- Вытесняет влагу из микротрещин и с поверхности металла
- Образует устойчивую пленку, защищающую от процессов окисления и коррозии.

Применение

Предназначена для смазывания различных деталей и механизмов, а также для облегчения отвинчивания приржавевших деталей.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Цвет и внешний вид	Однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета	По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.6. настоящих ТУ
2	Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 30	По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.7. настоящих ТУ
3	Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, с диаметром сопла - 2 мм - 4 мм	 50-60 -	По ГОСТ 8420
4	Коррозионное действие на металлы	Не оказывает	По п.7.9. настоящих ТУ
5	Плотность материала, г/см^3, при температуре (20±0,5)°С, в интервале	0,70-1,00	По ГОСТ 31992.1 часть 1

Поверхности для нанесения

Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.

Технология нанесения

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от пыли, загрязнений и остатков предыдущего смазочного материала после чего можно проводить обработку. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.

НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН.

Нанесение материала:

Перед использованием состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 2-3 минут. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С.

Тонким слоем распылить материал на обрабатываемые детали. Дать подействовать составу в течение 2-3 минут. При необходимости обработку проводить в несколько этапов. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

По окончании работы во избежание засорения головки рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от –20°С до +35°С . Температурный режим транспортирования: от –20°С до +35°С. Срок годности – 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении условии транспортирования и хранения.

Меры предосторожности

ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Держать в плотно закрытой упаковке. При работе с материалом: не курить; не вдыхать пары; использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания материала в окружающую среду

Средства индивидуальной защиты

Респиратор, перчатки, защитные очки.

Фасовка	Артикул	Штрихкод на единицу продукции	Групповая упаковка - гофрокороб	
			Кол-во в упаковке	Штрихкод
Аэрозольный баллон, объем 140 мл	MW050207	4607113626453	12	4607113626460
Аэрозольный баллон, объем 210 мл	MW050206	4607113626415	12	4607113626422
Аэрозольный баллон, объем 400 мл	MW050204	4607113625562	12	4607113626842

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.