




ООО «ПОЛИХИМ»  
603086, Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Ю. Фучика, д. 8а, офис 319  
Тел. (831)423-78-67  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

## Смазка силиконовая



- Предотвращает примерзание
- Подходит для пластиковых, металлических, резиновых поверхностей
- Термостойкость (диапазон рабочих температур от -40°C до +200°C)

| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Смазка силиконовая используется для обработки различных механизмов автомобиля. Продукт представляет собой силикон в смеси алифатических углеводородов и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Свойства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким интервалом рабочих температур (от -40°С до +200°С)</li><li>• Высокие проникающие и влаговывесняющие свойства</li><li>• Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает срок их службы</li><li>• Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков</li><li>• Повышает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока, приводящие к перебоям в работе двигателя и затрудненному пуску.</li></ul> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Предназначена для защиты, смазывания и ухода за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование показателей                                            | Норма по ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Метод испытания                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цвет и внешний вид                                                  | Прозрачная бесцветная жидкость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.6. настоящих ТУ |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Массовая доля нелетучих веществ, %                                  | Не менее 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.7. настоящих ТУ |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Коррозионное действие на металлы                                    | Не оказывает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | По п.7.9. настоящих ТУ                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Плотность материала, г/см³, при температуре (20±0,5)°С, в интервале | 0,70-1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | По ГОСТ 31992.1 часть 1                            |
| Поверхности для нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Технология нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| <div><br/>ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | <div><u>Подготовка поверхности:</u><br/><br/>Поверхность очистить от пыли, загрязнений и остатков предыдущего смазочного материала после чего можно проводить обработку. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <div><div><br/>НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ</div><div><br/>ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | <div><u>Нанесение материала:</u><br/><br/>Перед использованием состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 2-3 минут. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С.<br/><br/>Тонким слоем распылить материал на обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.<br/><br/>По окончании работы во избежание засорения головки рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.</div> |                                                    |
| Хранение и транспортировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от –20°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от –20°С до +35°С. Срок годности – 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.

**Меры предосторожности**

ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Держать в плотно закрытой упаковке. При работе с материалом: не курить; не вдыхать пары; использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания материала в окружающую среду

**Средства индивидуальной защиты**

Респиратор, перчатки, защитные очки.

| Фасовка                          | Артикул  | Штрихкод на единицу продукции | Групповая упаковка - гофрокороб |               |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                  |          |                               | Кол-во в упаковке               | Штрихкод      |
| Аэрозольный баллон, объем 210 мл | MW050102 | 4607113626354                 | 12                              | 4607113626361 |
| Аэрозольный баллон, объем 400 мл | MW050103 | 4607113626514                 | 12                              | 4607113626521 |

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.  
**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

