



ООО «ПОЛИХИМ»  
Россия, 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  
ул. Деревообделочная, д.21,  
Тел. (831) 423-78-67  
[www.masterwax.ru](http://www.masterwax.ru), [info@masterwax.ru](mailto:info@masterwax.ru)

## Сало пушечное, аэрозоль

- Консервация металлических деталей и механизмов
- Водоотталкивающие свойства
- Работоспособность в широком диапазоне температур
- Не стекает с наклонных и вертикальных поверхностей
- Без резкого запаха



| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Состав применяется для консервации металлических изделий и временной антикоррозионной защиты.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| Свойства                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Высокая консервационная эффективность и простота применения</li><li>• Водоотталкивающие свойства</li><li>• Работоспособность в широком температурном диапазоне от -50°C до +50°C</li><li>• После застывания не стекает с наклонных и вертикальных поверхностей.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| Служит для консервации металлических изделий и механизмов, а также предназначено для временной антикоррозионной защиты.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Норма по ТУ                                         | Метод испытания                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Внешний вид цвет покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета | По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.4 и п.7.5. настоящих ТУ |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не менее 35                                         | По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.7. настоящих ТУ         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при (20±0,5)°C, с<br>- диаметр сопла 4 мм<br>- диаметр сопла 2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18-25<br>-                                          | ГОСТ 8420                                                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Время пленкообразования при (20±5)°C, мин, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                  | По п.7.10. настоящих ТУ                                    |
| Поверхности для нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| Технология нанесения                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                            |
| <br>ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                                    | <u>Подготовка поверхности:</u><br><br>Очистить обрабатываемую поверхность, в том числе от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины. Затем поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным, уайт-спиритом или ацетоном и просушить.                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |
| <br>НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ<br><br><br>ВСТРЯХИВАТЬ 2-3 МИН.                                                                                | <u>Нанесение материала:</u><br><br>Материал наносить при температуре окружающего воздуха от 10°C до 30°C.<br><br>Перед эксплуатацией состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению в течение не менее 2 часов.<br><br>Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3 минут. Наносить состав в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 15 минут. В труднодоступные полости наносить при помощи гибкой трубки с распылительной головкой. |                                                     |                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Сушка:</u><br><br>Время пленкообразования 30 минут при температуре 15-25°С.                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Исправление ошибок:</u><br><br>Подтеки или излишки материала удалить Очистителем битумных пятен, уайт-спиритом или авиационным керосином.<br><br>По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав. |                               |                                 |               |
| <b>Хранение и транспортировка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |
| Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от –20°С до +35°С. Срок годности – 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |
| <b>Меры предосторожности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |
| ОПАСНО! Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования. Не вдыхать пары. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. При вдыхании: переместиться на свежий воздух, занять комфортное для дыхания положение. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |
| <b>Средства индивидуальной защиты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |
| Респиратор, перчатки, защитные очки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |
| Фасовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Штрихкод на единицу продукции | Групповая упаковка – гофрокороб |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Кол-во в упаковке               | Штрихкод      |
| Аэрозольный баллон, 650 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MW021006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4607113625937                 | 12                              | 4607113625982 |
| Аэрозольный баллон, 1000 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MW021007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4607113625968                 | 12                              | 4607113625975 |
| <b>Вспомогательные материалы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |
| Преобразователь ржавчины ФОР-1, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060102<br>Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060301<br>Преобразователь ржавчины с активным цинком, флакон с триггером, объем 500 мл, упаковывается по 15 штук в гофрокороб, артикул MW060201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |               |

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

